

Sistema di Apertura "JK" Junior Kaithron Certificato EN 1300:11 ICIM 70R012 Grado B



- Combinazione a tasti variabili- antispia (opz.)
- Ritardo impostabile da 0 a 99 minuti
- Modalità di visualizzazione tempo di ritardo programmabile
 - Count Down
 - No visualizzazione
- Tempo di finestra apertura programmabile da 1 a 10 minuti
- Multiutenza (10 codici)
- Time lock annuale con fasce di lavoro giornaliero programmabili
- Aggiornamento in automatico ora solare /legale
- Possibilità di apertura immediata con ausilio di chiave elettronica di alta sicurezza con algoritmo sha1 integrato (opz) o comando remoto in fasce orarie dedicate
L'apertura immediata avviene congiuntamente al riconoscimento di uno degli utenti abilitati
- Memorizzazione eventi (1000 eventi) scaricabili tramite porta USB
- Gestione codici dinamici (opz.)
- Software di programmazione Kaithron Manager
- Blocco operativo di 5 minuti dopo 4 introduzioni di codici non abilitati
- Disponibilità segnal. remota di accesso sotto costrizione con attivazione allarme silenzioso (opz.)
- Blocco unità con ingresso dedicato (opz.)
- Sistema di apertura di soccorso ridondante integrato nella serratura **brevettato** dalla ns. società in modo esclusivo per permettere di effettuare l'apertura del mezzoforte anche in caso di guasto del controller principale (opz.).
- **Sistema multiserratura** (si possono collegare fino a 32 serrature indipendenti nel raggio di un chilometro con linea dedicata rs485 o illimitate su rete ethernet) .

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Consolle operatore con display alfanumerico a cristalli liquidi 16 crt per due righe
- Tastiera flessibile in policarbonato 14 tasti (10 numerici + 4 funzione) per inserimento dati
- Segnalatore acustico
- Predisposto per lettore di chiavi elettroniche
- Scheda di gestione posizionata interno serratura motorizzata
- Memoria interna non volatile E2prom
- Interfaccia USB per programmazione,scarico eventi e apertura di emergenza
- Alimentazione a batteria 9Vcc

FUNZIONI		NOTE
Codice Master	Configurazione Modalità Apertura Fasce orarie calendario festivi	☺ 8 Cifre
Codice Manager	Controllo Utenti Apertura	☺ 6 Cifre
Codici Utenti	10 Utenti	☺ 6 Cifre
Override TD Chiave con PSW di alta sicurezza(DES) + Codice Utente	10 Utenti	●
Time Lock programmabile	Due fasce orarie giornaliere	☺
Time Delay	0.. 99 minuti	☺
Modalità di Visualizzazione Ritardo	Count Down No visualizzazione	☺
Finestra di apertura	1..10 minuti	☺
Combinazione a tasti variabili Antispia		●
Memorizzazione Eventi	1000 Eventi (Espandibile)	☺
Visualizzazione Eventi		●
Allarme remoto per accesso sotto costrizione		●
Blocco Remoto		●
Controlli opzionali	Chiavistello - Battente	●
Link seriale	USB per programmazione scarico eventi ed apertura di emergenza	☺
Sistema brevettato per apertura di soccorso		●
Serratura motorizzata certificata EN1300		☺
Penalità per codici errati		☺
I/O disponibili per gestione periferiche o segnalazioni remote		●
Alimentazione a batteria (9 V)		☺
Alimentazione a rete		●

- ☺ Disponibile su modulo base
● Opzionale